

標準価格表

令和4年度(2022年度)

留萌地方生コンクリート協同組合

留萌市船場町2丁目8-1
株式会社ハタナカ昭和内3階

TEL(0164)42-5460
FAX(0164)42-5482

出荷工場

留萌地区 増毛地区	留 萌 共 同 生 コ ン	留 萌 市 春 日 町 2 丁 目 6 番 1	電話0164-42-1492
羽幌地区	株式会社 木 ツ コ ン	羽幌工場 苫前郡羽幌町北町6番地2	羽幌工場 電話0164-62-2106
遠別地区	藤 コ ン ク リ ー ト 株 式 会 社	遠別工場 天塩郡遠別町字北浜	遠別工場 電話01632-7-3160
"	協 栄 コ ン ク リ ー ト 工 業 株 式 会 社	天塩郡遠別町字本町2丁目	電話01632-7-2330
天塩地区	藤 コ ン ク リ ー ト 株 式 会 社	天塩工場 天塩郡天塩町字川口	天塩工場 電話01632-2-3137

組 合 員

株式会社	ハ タ ナ カ 昭 和	留萌共同生コン 増毛郡増毛町暑寒沢51	電話0164-53-2590
株式会社	ホツコン	留萌共同生コン 羽幌工場 田 明 吉 壽 郡	電話0164-42-1492 電話0164-62-2106
北 海 道	太 平 洋 生 コ ン 株 式 会 社	留萌共同生コン 留萌市春日町2丁目6番1	電話0164-42-3924
留 萌	ア サ ノ コ ン ク リ ー ト 株 式 会 社	留萌共同生コン 留萌市春日町2丁目32番地	電話0164-42-3020
藤	コ ン ク リ ー ト 株 式 会 社	天塩工場 天塩郡天塩町字川口 遠別工場 天塩郡遠別町字北浜	電話01632-2-3137 電話01632-7-3160
協 栄	コ ン ク リ ー ト 工 業 株 式 会 社	天塩郡遠別町字本町2丁目	電話01632-7-2330

遠 別 ・ 天 塩 地 区

普通コンクリート

(冬期割増期間 10月21日～4月30日)

粗骨材の最大寸法 20・25mm

空気量

4.5%

単位:円/m³

スランプ 呼び強度	2.5	6.5	8	10	12	15	18	21
18	—	—	26,800	26,850	26,900	26,950	27,000	—
21	—	—	27,200	27,250	27,300	27,350	27,400	27,550
24	—	—	27,600	27,650	27,700	27,750	27,900	28,100
27	—	—	28,100	28,150	28,200	28,250	28,450	28,700
30	—	—	28,500	28,550	28,650	28,700	28,900	29,200
33	—	—	28,950	29,000	29,100	29,150	29,400	29,700
36	—	—	29,400	29,500	29,600	29,650	29,900	30,250
40	—	—	30,000	30,150	30,200	30,350	30,600	30,900
曲げ4. 5	29,000	29,200	—	—	—	—	—	—

粗骨材の最大寸法 40mm

空気量

4.5%

スランプ 呼び強度	2.5	5	6.5	8	10	12	15
18	—	26,550	—	26,650	26,700	26,750	26,800
21	—	26,900	—	27,000	27,100	27,150	27,200
24	—	27,300	—	27,450	27,500	27,550	27,650
27	—	27,750	—	27,850	27,950	28,000	28,100
30	—	28,100	—	28,250	28,350	28,400	28,500
曲げ4. 5	28,550	—	28,750	—	—	—	—

モルタル

1:1	35,900
1:2	31,500
1:3	29,500

遠別・天塩地区記号別呼び強度及び単価表

(コンクリートの標準配合条件による呼び強度) (冬期割増期間 10月21日～4月30日)

単位:円/㎡

No.	記 号	設 計 強 度	ス ラ ン プ (cm)	空 気 量 (%)	最大水 セメント比 (%)	骨 材 寸 法 (mm)	最 小 セメント量 (kg/㎡)	セメントの種類				使用箇所
		(N/mm ²)						高炉B種(BB)	普通ポルト(N)			
1	C-1	—	8.0	4.5	—	20~25	—	18	26,850	18	26,800	基礎均し、埋戻し、緑石基礎、雨水枳等の基礎
2	C-1P	—	8.0	4.5	—	20~25	270	21	27,250	24	27,600	
3	C-4	18	5.0	4.5	55	40	—	21	27,000	24	27,300	内陸部(橋台、橋脚、擁壁、管渠基礎等)の 無筋構造物
4	C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	24	27,550	27	27,850	
5	C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—	24	27,450	27	27,850	消波異形ブロック(呼び重量32t未満)
6	C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	24	27,650	27	27,950	
7	C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	—	24	27,450	27	27,850	消波異形ブロック(呼び重量32t以上)
8	C-6-1P	21	8.0	5.5	50	40	270	24	27,650	27	27,950	
9	C-7	曲4.5	2.5	4.5	45	40	—	—	—	曲4.5 28,550		舗装工、張コンクリート(船揚場)
10	C-7S	曲4.5	2.5	5.5	45	40	300	—	—	曲4.5 28,650		
11	C-9	—	15.0	4.5	50	40	370	—	—	—	—	井筒底版等の水中コンクリート
12	C-9S	18	15~18	5.5	50	40	340	27	28,350	—	—	水中コンクリート(ケーシング)
13	C-10	18	8.0	5.0	55	20~25	—	21	27,300	24	27,650	胴込め、裏込めコンクリート、トンネル歩道舗装工
14	RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	21	27,250	27	28,000	内陸部の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、 トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
15	RC-1S(bc)	21	12.0	5.5	45	40	300	27	28,250	30	28,500	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、 カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
16	RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	24	27,700	27	28,000	
17	RC-a	21	12.0	5.0	55	20~25	280	21	27,600	24	27,750	用水路、ファームボンド等水密性を必要とする 構造物
18	RC-2	24	12.0	5.0	55	20~25	280	24	27,900	24	27,750	内陸部の(RCT桁)構造物
19	RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	27,700	27	28,000	深礎杭、内陸部の(橋台、橋脚)鉄筋構造物
20	RC-2-1S(bc)	24	12.0	5.5	45	40	300	27	28,250	30	28,500	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、 カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
21	RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	24	27,700	27	28,000	
22	RC-3	30	12.0	5.0	55	20~25	280	30	28,800	30	28,700	橋面舗装、内陸部の(プレテンPC中詰め(T桁)等) 構造物
23	RC-4	24	12.0	5.0	55	20~25	280	24	27,900	24	27,750	内陸部の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
24	RC-4S(bc)	24	12.0	6.0	45	20~25	330	27	28,550	30	28,800	海上及び飛沫帯の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版 等)構造物
25	RC-5	30	12.0	5.0	55	20~25	280	30	28,800	30	28,700	内陸部の(合成桁床版等)構造物
26	RC-5S(bc)	30	12.0	6.0	45	20~25	330	30	28,900	30	28,800	海上及び飛沫帯の(合成桁床版等)構造物
27	RC-6S	24	12.0	4.5	50	40	280	24	27,700	27	28,000	ケーソン、L型セルラープロック、ウエル、矢板上部工、 セル式上部工
28	RC-7S	24	12.0	4.5	50	40	280	24	27,700	27	28,000	杭式ドルフィン上部工、係船柱基礎、 直積消波ブロック
29	RC-8S	24	12.0	4.5	50	20~25	280	24	27,850	27	28,200	棧橋床版
30	RC-9S	24	12.0	4.5	55	40	280	24	27,700	27	28,000	控矢板、控杭上部工、控版
31	RC-11	30	18.0	4.0	55	20~25	350	30	28,950	30	28,850	場所打杭等の水中コンクリート
31-1	RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20~25	350	40	30,700	40	30,550	
32	RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	28,550	30	28,400	RC-2-1に相当する高強度鉄筋(SD390,SD490)を 採用する場合の鉄筋構造物
33	RC-12S(bc)	30	12.0	5.5	45	40	300	30	28,650	30	28,500	RC-2-1Sに相当する高強度鉄筋(SD390,SD490)を 採用する場合の鉄筋構造物
34	RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30	28,550	30	28,400	
35	PC-1	30	12.0	5.0	50	20~25	280	30	28,800	30	28,700	内陸部の(ボステンPC桁、中詰等)構造物
36	PC-1P	30	12.0	5.0	50	20~25	280	30	28,800	30	28,700	
37	PC-1S(bc)	30	12.0	6.0	45	20~25	330	30	28,900	30	28,800	海上及び飛沫帯の(ボステンPC桁、中詰等)構造物
38	PC-1PS(bc)	30	12.0	6.0	45	20~25	330	30	28,900	30	28,800	
39	PC-2	40	12.0	5.0	50	20~25	280	40	30,400	40	30,250	内陸部の(ボステンPC桁等)構造物
40	PC-2P	40	12.0	5.0	50	20~25	280	40	30,400	40	30,250	
41	PC-2S(bc)	40	12.0	6.0	45	20~25	330	40	30,500	40	30,350	海上及び飛沫帯の(ボステンPC桁等)構造物
42	PC-2PS(bc)	40	12.0	6.0	45	20~25	330	40	30,500	40	30,350	
43	T-1	18	8.0	4.5	60以下	40	—	18	26,750	21	27,000	トンネルの(側壁部)巻立工
44	T-1P(S8cm)	18	8.0	4.5	60以下	40	270	24	27,550	27	27,850	トンネルの(アーチ部・全段面覆工の側壁部 ・インバート)巻立工
45	T-1(S15cm)	18	15.0	4.5	60以下	40	270	18	26,900	24	27,650	
46	TRC-1	24	8.0	4.5	60以下	40	280	24	27,550	30	28,250	トンネルの(アーチ部、側壁部)巻立工
47	TRC-1P	24	15.0	4.5	60以下	40	280	24	27,800	24	27,650	
漁 港 ・ 港 湾	RC-6S(漁港・港湾)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	28,650	30	28,500	ケーソン、L型セルラープロック、ウエル、矢板上部工、 セル式上部工
	RC-7S(漁港・港湾)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	28,650	30	28,500	
	RC-8S(漁港・港湾)	30	12.0	6.0	50	20~25	330	30	28,900	30	28,800	棧橋床版

※ 表記以外の配合につきましては、各工場へご確認ください。

正 修 地 区

普通コンクリート

(冬期割増期間 10月21日～4月30日)

粗骨材の最大寸法 20・25mm

空気量

4.5%

単位:円/m³

スランブ 呼び強度	2.5	6.5	8	10	12	15	18	21
18	—	—	38,800	38,850	38,900	38,950	39,000	—
21	—	—	39,200	39,250	39,300	39,350	39,400	39,550
24	—	—	39,600	39,650	39,700	39,750	39,900	40,100
27	—	—	40,100	40,150	40,200	40,250	40,450	40,700
30	—	—	40,500	40,550	40,650	40,700	40,900	41,200
33	—	—	40,950	41,000	41,100	41,150	41,400	41,700
36	—	—	41,400	41,500	41,600	41,650	41,900	42,250
40	—	—	42,000	42,150	42,200	42,350	42,600	42,900
曲げ4.5	41,000	41,200	—	—	—	—	—	—

粗骨材の最大寸法 40mm

空気量

4.5%

スランブ 呼び強度	2.5	5	6.5	8	10	12	15
18	—	38,550	—	38,650	38,700	38,750	38,800
21	—	38,900	—	39,000	39,100	39,150	39,200
24	—	39,300	—	39,450	39,500	39,550	39,650
27	—	39,750	—	39,850	39,950	40,000	40,100
30	—	40,100	—	40,250	40,350	40,400	40,500
曲げ4.5	40,550	—	40,750	—	—	—	—

モルタル

1:1	47,900
1:2	43,500
1:3	41,500

正修地区記号別呼び強度及び単価表

(コンクリートの標準配合条件による呼び強度) (冬期割増期間 10月21日～4月30日)

単位:円/㎡

No.	記 号	設 計 強 度	ス ラ ン プ	空 気 量	最大水 セメント比	骨 材 寸 法	最 小 セメント量	セメントの種類			使用箇所
		(N/mm ²)	(cm)	(%)	(%)	(mm)	(kg/m ³)	高炉B種(BB)	普通ポルト(N)		
1	C-1	—	8.0	4.5	—	20~25	—	18	38,850	18	基礎均し、埋戻し、緑石基礎、雨水枳等の基礎
2	C-1P	—	8.0	4.5	—	20~25	270	21	39,250	24	
3	C-4	18	5.0	4.5	55	40	—	21	39,000	24	内陸部(橋台、橋脚、擁壁、管渠基礎等)の 無筋構造物
4	C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	24	39,550	27	
5	C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—	24	39,450	27	消波異形ブロック(呼び重量32t未満)
6	C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	24	39,650	27	
7	C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	—	24	39,450	27	消波異形ブロック(呼び重量32t以上)
8	C-6-1P	21	8.0	5.5	50	40	270	24	39,650	27	
9	C-7	曲4.5	2.5	4.5	45	40	—	—	—	曲4.5 40,550	舗装工、張コンクリート(船揚場)
10	C-7S	曲4.5	2.5	5.5	45	40	300	—	—	曲4.5 40,650	
11	C-9	—	15.0	4.5	50	40	370	—	—	—	井筒底版等の水中コンクリート
12	C-9S	18	15~18	5.5	50	40	340	27	40,350	—	水中コンクリート(ケーシング)
13	C-10	18	8.0	5.0	55	20~25	—	21	39,300	24	胴込め、裏込めコンクリート、トンネル歩道舗装工
14	RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	21	39,250	27	内陸部の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、 トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
15	RC-1S(bc)	21	12.0	5.5	45	40	300	27	40,250	30	
16	RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	24	39,700	27	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、 カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
17	RC-a	21	12.0	5.0	55	20~25	280	21	39,600	24	用水路、ファームボンド等水密性を必要とする 構造物
18	RC-2	24	12.0	5.0	55	20~25	280	24	39,900	24	内陸部の(RCT桁)構造物
19	RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	39,700	27	深礎杭、内陸部の(橋台、橋脚)鉄筋構造物
20	RC-2-1S(bc)	24	12.0	5.5	45	40	300	27	40,250	30	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、 カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
21	RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	24	39,700	27	
22	RC-3	30	12.0	5.0	55	20~25	280	30	40,800	30	橋面舗装、内陸部の(プレテンPC中詰め(T桁)等) 構造物
23	RC-4	24	12.0	5.0	55	20~25	280	24	39,900	24	内陸部の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
24	RC-4S(bc)	24	12.0	6.0	45	20~25	330	27	40,550	30	海上及び飛沫帯の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版 等)構造物
25	RC-5	30	12.0	5.0	55	20~25	280	30	40,800	30	内陸部の(合成桁床版等)構造物
26	RC-5S(bc)	30	12.0	6.0	45	20~25	330	30	40,900	30	海上及び飛沫帯の(合成桁床版等)構造物
27	RC-6S	24	12.0	4.5	50	40	280	24	39,700	27	ケーソン、L型セラーブロック、ウエル、矢板上部工、 セル式上部工
28	RC-7S	24	12.0	4.5	50	40	280	24	39,700	27	杭式ドルフィン上部工、係船柱基礎、 直積消波ブロック
29	RC-8S	24	12.0	4.5	50	20~25	280	24	39,850	27	棧橋床版
30	RC-9S	24	12.0	4.5	55	40	280	24	39,700	27	控矢板、控杭上部工、控版
31	RC-11	30	18.0	4.0	55	20~25	350	30	40,950	30	場所打杭等の水中コンクリート
31-1	RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20~25	350	40	42,700	40	
32	RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	40,550	30	RC-2-1に相当する高強度鉄筋(SD390,SD490)を 採用する場合の鉄筋構造物
33	RC-12S(bc)	30	12.0	5.5	45	40	300	30	40,650	30	RC-2-1Sに相当する高強度鉄筋(SD390,SD490)を採 用する場合の鉄筋構造物
34	RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30	40,550	30	
35	PC-1	30	12.0	5.0	50	20~25	280	30	40,800	30	内陸部の(ポステンPC桁、中詰等)構造物
36	PC-1P	30	12.0	5.0	50	20~25	280	30	40,800	30	
37	PC-1S(bc)	30	12.0	6.0	45	20~25	330	30	40,900	30	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁、中詰等)構造物
38	PC-1PS(bc)	30	12.0	6.0	45	20~25	330	30	40,900	30	
39	PC-2	40	12.0	5.0	50	20~25	280	40	42,400	40	内陸部の(ポステンPC桁等)構造物
40	PC-2P	40	12.0	5.0	50	20~25	280	40	42,400	40	
41	PC-2S(bc)	40	12.0	6.0	45	20~25	330	40	42,500	40	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁等)構造物
42	PC-2PS(bc)	40	12.0	6.0	45	20~25	330	40	42,500	40	
43	T-1	18	8.0	4.5	60以下	40	—	18	38,750	21	トンネルの(側壁部)巻立工
44	T-1P(S8cm)	18	8.0	4.5	60以下	40	270	24	39,550	27	トンネルの(アーチ部・全段面覆工の側壁部 ・インバート)巻立工
45	T-1(S15cm)	18	15.0	4.5	60以下	40	270	18	38,900	24	
46	TRC-1	24	8.0	4.5	60以下	40	280	24	39,550	30	トンネルの(アーチ部、側壁部)巻立工
47	TRC-1P	24	15.0	4.5	60以下	40	280	24	39,800	24	

※ 表記以外の配合につきましては、各工場へご確認ください。

代行試験手数料

1)代行試験の要請は、出荷ご指示と同時に予約をお申込み下さい。

なお、当日の要請は、お受け出来ない場合も御座います。

2)試験代行手数料

3)本価格表には、消費税は含まれておりません。

令和4年度

	項 目	料 金	単位	摘 要
①	スランプ試験	2,500円	1回	
②	空気量試験	2,500円	1回	
③	縦割り試験	30,000円	1回	数量にかかわらず要求された場合。 (スランプ試験、空気量試験、塩分試験、供試体採取など、別途料金必要。)
④	塩分試験 (カンタブ)	2,000円	1回	カンタブ支給の場合
④-1	塩分試験 (カンタブ込)	3,000円	1回	カンタブ込みの場合
⑤	カンタブ箱売	13,000円	1箱	12回分
⑥	圧縮供試体採取	3,000円	1組	1組3本・強度試験
⑦	曲げ供試体採取	18,000円	1組	1組3本・強度試験
⑧	単位水量試験	15,000円	1回	
⑧-1	単位水量試験(秤持込)	25,000円	1回	工場が秤を用意した場合、別途左記料金を申し受けます。
⑨	充填・注入モルタル等持込供試体強度試験	5,000円	1組	1組3本
⑩	試験練り(標準)	30,000円	1配合	本標準価格表の配合の場合に限る
⑩-1	試験練り(高流動)	50,000円	1配合	高流動コンクリートの場合に限る。
⑪	特殊な配合の試験練り	実 費		別途協議させていただきます。
⑫	外部試験機関への 試料持込運搬費	実 費		別途協議させていただきます。
⑬	成績表の増刷	300円	1枚	現場管理の一環として管理される管理日報、管理図各試験表増刷される場合
⑭	配合計画書再発行	500円	1部	紛失等により再発行する場合

付 帯 条 件

- 1)土曜日、日曜日は休業いたします。祝日に関しては、各工場の判断にてお休業させていただきます。
 - 2)現場出入口等における運搬車の誘導は、購入者側にてお願い致します。
 - 3)出荷のご指示は、納入日3日前までにお申し付け下さい。尚、工場の都合によりお受けできない場合もございます。
- また、当日の場合は指定時間にお受け出来ない場合も御座います。
- 4)割増を要する場合の加算額。

令和4年度

	項 目	加 算 額	単位	摘 要
①	冬 期 割 増	3,000円	m ³	遠別・天塩地区及び正修地区、達布地区は、10月21日より翌年4月30日まで、他地区は、11月1日より翌年4月30日までと致します。
②	空 積 割 増	3,000円	m ³	1車の積載量が3m ³ に満たない場合は左記料金を加算致します。
③	夜間・早朝割増 (工場積込開始時間から最終 納入車輛工場到着時間)	基本料金60,000円 +3,000円/m ³		購入者の都合により現場着時間が18時以降20時迄(夜間)の間は左記の料金を加算致します。 但し、基本料金は、20m ³ までと致します。
		基本料金200,000円 +4,000円/m ³		購入者の都合により現場着時間20時以降～5時迄(深夜)は左記の料金を加算致します。 但し、基本料金は、20m ³ までと致します。
		基本料金60,000円 +3,000円/m ³		購入者の都合により現場着時間5時以降7時迄(早朝)は左記の料金を加算致します。 但し、基本料金は、20m ³ までと致します。
		摘要による		購入者の都合により打設時間が日中より引き続き夜間(18時～20時)に及ぶ場合は、3,000円/m ³ を申し受けます。
④	標準混和剤(材)以外の投入 手数料 (膨張材は除く)	1,000円	m ³	標準配合以外で工場側に依頼される場合は、左記料金を加算致します。 (耐寒剤・特殊混和剤(材)など) 尚、顔料使用の場合は別途顔料料金を加算致します。
⑤	耐 寒 剤	実 費 (送料込み)		使用量により別途料金を加算致します。
⑥	特殊混和剤(材)	実 費 (送料込み)		高性能減水剤・遅延剤・収縮低減剤・その他の特殊剤(材)等は使用量により、別途料金を加算致します。
⑦	膨 張 材	3,850円	m ³	従来タイプ(30kg)及び高性能タイプ(20kg)どちらの商品も標準価格へ加算いたします。 (投入手数料込の加算額です。)
⑧	促 進 剤	800円	m ³	標準価格に加算いたします。
⑨	特 別 仕 様 品	実 費		本価格表以外の配合をご指定の場合別途見積いたします。 尚、特殊な配合によってはお受け出来かねる場合も御座います。
⑩	工 事 用 温 水	25,000円	1車	アジテーター車による工事用温水輸送は、1車(1往復1時間以内)につき左記料金を申し受けます。 尚、工事用水については、各工場へご確認下さい。
⑪	ミキサ洗浄手数料(プラント)	3,000円	プラント 1回	特殊コンクリート等を出荷した場合は、左記料金を申し受けます。
⑪-1	ミキサ洗浄手数料(車両)	2,000円	車1台	
⑫	トラックアジテータ 攪 拌 手 数 料	1,000円	m ³	納入先で混和剤(材)を、アジテータ車に投入し攪拌する場合は、左記料金を申し受けます。
⑬	早強セメント使用	1,500円	m ³	但し、セメント使用量300kgを超えた場合、10kg増す毎に45円加算致します。 ※出荷可能工場は、置戸共同生コン。
⑭	持ち帰りコンクリート	5,000円	m ³	持ち帰りコンクリート ：ご注文いただきました生コンクリートを、工場から出荷後、需要家様のご都合により使用されない生コンクリートを出荷工場に持ち帰る場合。
⑮	キャンセル料	実 費		出荷前日の午後以降キャンセル ：需要家様のご都合により注文のキャンセルが発生した場合、使用しない輸送車補償としてアジテータ車1台あたりの金額。

- 5)JIS改正等による配合変更が生じた場合は、新価格にてお願い致します。
- 6)原材料価格等に変動が生じた場合は、本標準価格を改訂させて頂きます。
- 7)本価格表には、消費税は含まれておりません。

販売店