

標準価格表

2026年度(6月改定)

留萌地方生コンクリート協同組合

留萌市船場町2丁目8-1
株式会社ハタナカ昭和内 3階

TEL(0164)42-5460
FAX(0164)42-5482

出荷工場

留萌地区 増毛地区	留 萌 共 同 生 コ ン	留萌市春日町2丁目6番1	電話0164-42-1492
羽幌地区	株式会社 木 ツ コ ン	羽幌工場 苫前郡羽幌町北町6番地2	羽幌工場 電話0164-62-2106
遠別地区	藤 コ ン ク リ ー ト 株 式 会 社	遠別工場 天塩郡遠別町字北浜	遠別工場 電話01632-7-3160
"	協 栄 コ ン ク リ ー ト 工 業 株 式 会 社	天塩郡遠別町字本町2丁目	電話01632-7-2330
天塩地区	藤 コ ン ク リ ー ト 株 式 会 社	天塩工場 天塩郡天塩町字川口	天塩工場 電話01632-2-3137

組 合 員

株式会社ハ タ ナ カ 昭 和	留萌共同生コン 留萌市船場町2丁目8-1	電話0164-42-1492
株式会社 木 ツ コ ン	留萌共同生コン 留萌市春日町2丁目6番地1	電話0164-42-1492
北海道太平洋生コン株式会社	羽幌工場 苫前郡羽幌町北町6番地2	電話0164-62-2106
留萌アサノコンクリート株式会社	留萌共同生コン 函館市昭和2丁目27番26号	電話0164-42-1492
藤 コ ン ク リ ー ト 株 式 会 社	留萌共同生コン 留萌市春日町2丁目32番地	電話0164-42-3020
	天塩工場 天塩郡天塩町字川口	電話01632-2-3137
	遠別工場 天塩郡遠別町字北浜	電話01632-7-3160
協 栄 コ ン ク リ ー ト 工 業 株 式 会 社	天塩郡遠別町字本町2丁目	電話01632-7-2330

遠 別 ・ 天 塩 地 区

普通コンクリート

(冬期割増期間 10月21日～4月30日)

粗骨材の最大寸法 20・25mm 空気量 4.5% 単位:円／m³

スラブ 呼び強度	単位:円／m ³						
	2.5	6.5	8	12	15	18	21
18	—	—	40,800	40,900	40,950	41,000	—
21	—	—	41,200	41,300	41,350	41,400	41,550
24	—	—	41,600	41,700	41,750	41,900	42,100
27	—	—	42,100	42,200	42,250	42,450	42,700
30	—	—	42,500	42,650	42,700	42,900	43,200
33	—	—	42,950	43,100	43,150	43,400	43,700
36	—	—	43,400	43,600	43,650	43,900	44,250
40	—	—	44,000	44,200	44,350	44,600	44,900
曲げ4.5	43,000	43,200	—	—	—	—	—

粗骨材の最大寸法 40mm 空気量 4.5%

スラブ 呼び強度	単位:円／m ³					
	2.5	5	6.5	8	12	15
18	—	40,550	—	40,650	40,750	40,800
21	—	40,900	—	41,000	41,150	41,200
24	—	41,300	—	41,450	41,550	41,650
27	—	41,750	—	41,850	42,000	42,100
30	—	42,100	—	42,250	42,400	42,500
曲げ4.5	42,550	—	42,750	—	—	—

モルタル

1:1	49,900
1:2	45,500
1:3	43,500

遠別・天塩地区記号別呼び強度及び単価表

(コンクリートの標準配合条件による呼び強度) (冬期割増期間 10月21日～4月30日)

単位:円／m³

No.	記 号	設 計 強 度	ス ラ ッ ク	空 気 量	最大水セメント比	骨 材 寸 法	小 最 セメント量	セメントの種類			使用箇所	
		(N/mm ²)	(cm)	(%)	(%)	(mm)	(kg/m ³)	高炉B種(BB)	普通ポルト(N)			
1	C-1	—	8.0	4.5	—	20～25	—	18	40,850	18	40,800	基礎均し、埋戻し、縁石基礎、雨水排水等の基礎
2	C-1P	—	8.0	4.5	—	20～25	270	21	41,250	24	41,600	
3	C-4	18	5.0	4.5	55	40	—	21	41,000	24	41,300	内陸部(橋台、橋脚、擁壁、管渠基礎等)の無筋構造物
4	C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	24	41,550	27	41,850	
5	C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—	24	41,450	27	41,850	消波異形ブロック(呼び重量32t未満)
6	C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	24	41,650	27	41,950	
7	C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	—	24	41,450	27	41,850	消波異形ブロック(呼び重量32t以上)
8	C-6-1P	21	8.0	5.5	50	40	270	24	41,650	27	41,950	
9	C-7	曲4.5	2.5	4.5	45	40	—	—	—	曲げ4.5	42,550	舗装工、張コンクリート(船揚場)
10	C-7S	曲4.5	2.5	5.5	45	40	300	—	—	曲げ4.5	42,650	
11	C-9	—	15.0	4.5	50	40	370	—	—	—	—	井筒底版等の水中コンクリート
12	C-9S	18	15～18	5.5	50	40	340	27	42,350	—	—	水中コンクリート(ケーシング)
13	C-10	18	8.0	5.0	55	20～25	—	21	41,300	24	41,650	胴込め、裏込めコンクリート、トンネル歩道舗装工
14	RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	21	41,250	27	42,000	内陸部の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
15	RC-1S(bc)	21	12.0	5.5	45	40	300	27	42,250	30	42,500	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
16	RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	24	41,700	27	42,000	
17	RC-a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	21	41,600	24	41,750	用水路、ファームボンド等水密性を必要とする構造物
18	RC-2	24	12.0	5.0	55	20～25	280	24	41,900	24	41,750	内陸部の(RCT桁)構造物
19	RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	41,700	27	42,000	深礎杭、内陸部の(橋台、橋脚)鉄筋構造物
20	RC-2-1S(bc)	24	12.0	5.5	45	40	300	27	42,250	30	42,500	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
21	RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	24	41,700	27	42,000	
22	RC-3	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30	42,800	30	42,700	橋面舗装、内陸部の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物
23	RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	24	41,900	24	41,750	内陸部の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
24	RC-4S(bc)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	27	42,550	30	42,800	海上及び飛沫帯の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
25	RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30	42,800	30	42,700	海上及び飛沫帯の(合成桁床版等)構造物
26	RC-5S(bc)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	42,900	30	42,800	
27	RC-6S	24	12.0	4.5	50	40	280	24	41,700	27	42,000	ケーソン、L型セルラブロック、ウエル、矢板上部工、セル式上部工
28	RC-7S	24	12.0	4.5	50	40	280	24	41,700	27	42,000	杭式ドルフィン上部工、係船柱基礎、直積消波ブロック
29	RC-8S	24	12.0	4.5	50	20～25	280	24	41,850	27	42,200	棧橋床版
30	RC-9S	24	12.0	4.5	55	40	280	24	41,700	27	42,000	控矢板、控杭上部工、控版
31	RC-11	30	18.0	4.0	55	20～25	350	30	42,950	30	42,850	場所打杭等の水中コンクリート
31-1	RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20～25	350	40	44,700	40	44,550	
32	RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	42,550	30	42,400	RC-2-1に相当する高強度鉄筋(SD390,SD490)を採用する場合の鉄筋構造物
33	RC-12S(bc)	30	12.0	5.5	45	40	300	30	42,650	30	42,500	RC-2-1Sに相当する高強度鉄筋(SD390,SD490)を採用する場合の鉄筋構造物
34	RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30	42,550	30	42,400	
35	PC-1	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	42,800	30	42,700	内陸部の(ボステンPC桁、中詰等)構造物
36	PC-1P	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	42,800	30	42,700	
37	PC-1S(bc)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	42,900	30	42,800	海上及び飛沫帯の(ボステンPC桁、中詰等)構造物
38	PC-1PS(bc)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	42,900	30	42,800	
39	PC-2	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	44,400	40	44,250	内陸部の(ボステンPC桁等)構造物
40	PC-2P	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	44,400	40	44,250	
41	PC-2S(bc)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	44,500	40	44,350	海上及び飛沫帯の(ボステンPC桁等)構造物
42	PC-2PS(bc)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	44,500	40	44,350	
43	T-1	18	8.0	4.5	60以下	40	—	18	40,750	21	41,000	トンネルの(側壁部)巻立工
44	T-1P(S8cm)	18	8.0	4.5	60以下	40	270	24	41,550	27	41,850	トンネルの(アーチ部・全断面覆工の側壁部・インバート)巻立工
45	T-1(S15cm)	18	15.0	4.5	60以下	40	270	18	40,900	24	41,650	
46	TRC-1	24	8.0	4.5	60以下	40	280	24	41,550	30	42,250	トンネルの(アーチ部、側壁部)巻立工
47	TRC-1P	24	15.0	4.5	60以下	40	280	24	41,800	24	41,650	
漁港・港湾	RC-6S(漁港・港湾)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	42,650	30	42,500	ケーソン、L型セルラブロック、ウエル、矢板上部工、セル式上部工
	RC-7S(漁港・港湾)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	42,650	30	42,500	
	RC-8S(漁港・港湾)	30	12.0	6.0	50	20～25	330	30	42,900	30	42,800	

※ 表記以外の配合につきましては、各工場へご確認ください。

正 修 地 区

普通コンクリート

(冬期割増期間 10月21日～4月30日)

粗骨材の最大寸法 20・25mm 空気量 4.5% 単位:円／m³

スラブ 呼び強度							
	2.5	6.5	8	12	15	18	21
18	—	—	59,100	59,200	59,250	59,300	—
21	—	—	59,500	59,600	59,650	59,700	59,850
24	—	—	59,900	60,000	60,050	60,200	60,400
27	—	—	60,400	60,500	60,550	60,750	61,000
30	—	—	60,800	60,950	61,000	61,200	61,500
33	—	—	61,250	61,400	61,450	61,700	62,000
36	—	—	61,700	61,900	61,950	62,200	62,550
40	—	—	62,300	62,500	62,650	62,900	63,200
曲げ4. 5	61,300	61,500	—	—	—	—	—

粗骨材の最大寸法 40mm 空気量 4.5%

スラブ 呼び強度						
	2.5	5	6.5	8	12	15
18	—	58,850	—	58,950	59,050	59,100
21	—	59,200	—	59,300	59,450	59,500
24	—	59,600	—	59,750	59,850	59,950
27	—	60,050	—	60,150	60,300	60,400
30	—	60,400	—	60,550	60,700	60,800
曲げ4. 5	60,850	—	61,050	—	—	—

モルタル

1:1	68,200
1:2	63,800
1:3	61,800

正修地区記号別呼び強度及び単価表

(コンクリートの標準配合条件による呼び強度) (冬期割増期間 10月21日～4月30日)

単位:円／m³

No.	記 号	設 計 強 度	ス ラ ン プ (cm)	空 気 量 (%)	最大水 セメント比 (%)	骨 材 寸 法 (mm)	最 小 セメント量 (kg/m³)	セメントの種類				使用箇所
		(N/mm²)						高炉B種(BB)		普通ポルト(N)		
1	C-1	－	8.0	4.5	－	20～25	－	18	59,150	18	59,100	基礎均し、埋戻し、緑石基礎、雨水側等の基礎
2	C-1P	－	8.0	4.5	－	20～25	270	21	59,550	24	59,900	
3	C-4	18	5.0	4.5	55	40	－	21	59,300	24	59,600	
4	C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	24	59,850	27	60,150	内陸部(橋台、橋脚、擁壁、管渠基礎等)の 無筋構造物
5	C-5S	18	5.0	5.5	50	40	－	24	59,750	27	60,150	
6	C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	24	59,950	27	60,250	
7	C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	－	24	59,750	27	60,150	消波異形ブロック(呼び重量32t未満)
8	C-6-1P	21	8.0	5.5	50	40	270	24	59,950	27	60,250	
9	C-7	曲4.5	2.5	4.5	45	40	－	－	－	曲げ 4.5	60,850	
10	C-7S	曲4.5	2.5	5.5	45	40	300	－	－	曲げ 4.5	60,950	舗装工、張コンクリート(船揚場)
11	C-9	－	15.0	4.5	50	40	370	－	－	－	－	
12	C-9S	18	15～18	5.5	50	40	340	27	60,650	－	－	
13	C-10	18	8.0	5.0	55	20～25	－	21	59,600	24	59,950	胴込め、裏込めコンクリート、トンネル歩道舗装工
14	RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	21	59,550	27	60,300	
15	RC-1S(bc)	21	12.0	5.5	45	40	300	27	60,550	30	60,800	
16	RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	24	60,000	27	60,300	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、 カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
17	RC-a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	21	59,900	24	60,050	
18	RC-2	24	12.0	5.0	55	20～25	280	24	60,200	24	60,050	
19	RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	60,000	27	60,300	深礎杭、内陸部の(橋台、橋脚)鉄筋構造物
20	RC-2-1S(bc)	24	12.0	5.5	45	40	300	27	60,550	30	60,800	
21	RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	24	60,000	27	60,300	
22	RC-3	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30	61,100	30	61,000	橋面舗装、内陸部の(プレテンPC中詰め(T桁)等) 構造物
23	RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	24	60,200	24	60,050	
24	RC-4S(bc)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	27	60,850	30	61,100	
25	RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30	61,100	30	61,000	海上及び飛沫帯の(合成桁床版等)構造物
26	RC-5S(bc)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	61,200	30	61,100	
27	RC-6S	24	12.0	4.5	50	40	280	24	60,000	27	60,300	
28	RC-7S	24	12.0	4.5	50	40	280	24	60,000	27	60,300	杭式ドルフィン上部工、係船柱基礎、 直積消波ブロック
29	RC-8S	24	12.0	4.5	50	20～25	280	24	60,150	27	60,500	
30	RC-9S	24	12.0	4.5	55	40	280	24	60,000	27	60,300	
31	RC-11	30	18.0	4.0	55	20～25	350	30	61,250	30	61,150	場所打杭等の水中コンクリート
31-1	RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20～25	350	40	63,000	40	62,850	
32	RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	60,850	30	60,700	
33	RC-12S(bc)	30	12.0	5.5	45	40	300	30	60,950	30	60,800	RC-2-1に相当する高強度鉄筋(SD390,SD490)を 採用する場合の鉄筋構造物
34	RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30	60,850	30	60,700	
35	PC-1	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	61,100	30	61,000	
36	PC-1P	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	61,100	30	61,000	内陸部の(ボステンPC桁、中詰等)構造物
37	PC-1S(bc)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	61,200	30	61,100	
38	PC-1PS(bc)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	61,200	30	61,100	
39	PC-2	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	62,700	40	62,550	海上及び飛沫帯の(ボステンPC桁、中詰等)構造物
40	PC-2P	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	62,700	40	62,550	
41	PC-2S(bc)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	62,800	40	62,650	
42	PC-2PS(bc)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	62,800	40	62,650	トンネルの(側壁部)巻立工
43	T-1	18	8.0	4.5	60以下	40	－	18	59,050	21	59,300	
44	T-1P(S8cm)	18	8.0	4.5	60以下	40	270	24	59,850	27	60,150	
45	T-1(S15cm)	18	15.0	4.5	60以下	40	270	18	59,200	24	59,950	トンネルの(アーチ部・全段面覆工の側壁部 ・インバート)巻立工
46	TRC-1	24	8.0	4.5	60以下	40	280	24	59,850	30	60,550	
47	TRC-1P	24	15.0	4.5	60以下	40	280	24	60,100	24	59,950	

※ 表記以外の配合につきましては、各工場へご確認ください。

代 行 試 験 手 数 料

- 1) 代行試験の要請は、出荷ご指示と同時に予約をお申込み下さい。なお、当日の要請は、お受け出来ない場合も御座います。
- 2)本価格表には、消費税は含まれておりません。

	項 目	料 金	単位	摘 要
①	スランブ試験	2,700円	1回	
②	空気量試験	2,700円	1回	
③	縦割り試験	30,000円	1回	数量にかかわらず要求された場合。 (スランブ試験、空気量試験、塩分試験、供試体採取など、別途料金必要。)
④	塩分試験 (カンタブ)	2,300円	1回	カンタブ支給の場合
④-1	塩分試験 (カンタブ込)	3,500円	1回	カンタブ込みの場合
⑤	カンタブ箱売	15,000円	1箱	12回分
⑥	圧縮供試体採取	3,600円	1組	1組3本・強度試験
⑦	曲げ供試体採取	18,000円	1組	1組3本・強度試験
⑧	単位水量試験	15,000円	1回	
⑧-1	単位水量試験 (秤持込)	25,000円	1回	工場が秤を用意した場合、別途左記料金を申し受けます。
⑨	充填・注入モルタル等 持込供試体強度試験	5,000円	1組	1組3本
⑩	試験練り(標準)	35,000円	1配合	本標準価格表の配合の場合に限る
⑩-1	試験練り(高流動)	55,000円	1配合	高流動コンクリートの場合に限る。
⑪	特殊な配合の試験練り	実 費		別途協議させて頂きます。
⑫	外部試験機関への 試料持込運搬費	実 費		別途協議させて頂きます。
⑬	成績表の増刷	300円	1枚	現場管理の一環として管理される管理日報、管理図各試験表増刷される場合
⑭	配合計画書再発行	500円	1部	紛失等により再発行する場合

付 帯 条 件

- 1)土曜日、日曜日、祝祭日は休業いたします。
- 2)現場出入口等における運搬車の誘導は、購入者側にてお願い致します。
- 3)出荷のご指示は、納入日3日前までにお申し付け下さい。 尚、工場の都合によりお受けできない場合も御座います。
- また、当日の場合は指定時間にお受け出来ない場合も御座います。

	項 目	加 算 額	単位	摘 要
①	冬 期 割 増	3,500円	m ³	遠別・天塩地区及び正修地区、達布地区は、10月21日より翌年4月30日まで、他地区は、11月1日より翌年4月30日までと致します。
②	空 積 割 増	3,000円	m ³	1車の積載量が4m ³ に満たない場合は左記料金を加算致します。
③	夜間・早朝割増 (工場積込開始時間から最終 納入車輛工場到着時間)	基本料金100,000円 +3,000円/m ³		購入者の都合により工場積込み時間が18時以降20時迄(夜間)の間は左記の料金を加算致します。 但し、基本料金は、20m3までと致します。
		基本料金200,000円 +4,000円/m ³		購入者の都合により工場積込み時間20時以降～5時迄(深夜)は左記の料金を加算致します。 但し、基本料金は、20m3までと致します。
		基本料金100,000円 +3,000円/m ³		購入者の都合により工場積込み時間5時以降7時迄(早朝)は左記の料金を加算致します。 但し、基本料金は、20m3までと致します。
		摘要による		購入者の都合により打設時間が日中より引き続き夜間(18時～20時)に及ぶ場合は、3,000円/m ³ を申し受けます。
④	標準混和剤(材)以外の投入 手数料 (膨張材は除く)	2,000円	m ³	標準配合以外で工場側に依頼される場合は、左記料金を加算致します。 (耐寒剤・特殊混和剤(材)など) 尚、顔料使用の場合は別途顔料料金を加算致します。
⑤	耐 寒 剤	実 費 (送料込み)		使用量により別途料金を加算致します。
⑥	特 殊 混 和 剤 (材)	実 費 (送料込み)		高性能減水剤・遅延剤・収縮低減剤・その他の特殊剤(材)等は使用量により、別途料金を加算致します。
⑦	膨 張 材	5,850円	m ³	従来タイプ(30kg)及び高性能タイプ(20kg)どちらの商品も標準価格へ加算いたします。 (投入手数料込の加算額です。)
⑧	促 進 剤	800円	m ³	標準価格に加算いたします。
⑨	特 別 仕 様 品	実 費		本価格表以外の配合をご指定の場合別途見積いたします。 尚、特殊な配合によってはお受け出来かねる場合も御座います。
⑩	工 事 用 温 水	35,000円	1車	アジテーター車による工事用温水輸送は、1車(1往復1時間以内)につき左記料金を申し受けます。 尚、工事用水については、各工場へご確認下さい。
⑪	ミキサ洗浄手数料(プラント)	3,000円	プラント 1回	特殊コンクリート等を出荷した場合は、左記料金を申し受けます。
⑪-1	ミキサ洗浄手数料(車両)	2,000円	車1台	
⑫	トラックアジテータ 攪 拌 手 数 料	1,000円	m ³	納入先で混和剤(材)を、アジテータ車に投入し攪拌する場合は、左記料金を申し受けます。
⑬	早 強 セ メ ン ト 使 用	2,000円	m ³	但し、セメント使用量300kgを超えた場合、10kg増す毎に50円加算致します。 ※出荷可能工場は、留萌共同生コン。
⑭	持ち 帰 りコンクリート	5,000円	m ³	持ち帰りコンクリート：ご注文いただきました生コンクリートを、工場から出荷後、需要家様のご都合により使用されない生コンクリートを出荷工場に持ち帰る場合。
⑮	キ ャ ン セ ル 料	実 費		出荷前営業日の12時以降キャンセル： 需要家様のご都合により注文のキャンセルが発生した場合、使用しない輸送車補償としてアジテータ車1台あたりの金額。
⑯	そ の 他	実 費		離島、林道、悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算致します。
⑰	工 場 渡 し	摘要による		工場渡しは、標準価格表より1,000円/m ³ 引きといたします。
				舗装コンクリート(スランブ2.5cm)は2,000円/m ³ 引きといたします。(工場渡しのみ対応)

- 4)JIS改正等による配合変更が生じた場合は、新価格にてお願い致します。
- 5)原材料価格等に変動が生じた場合は、本標準価格を改訂させて頂きます。
- 6)本価格表には、消費税は含まれておりません。
- 7)販売価格については、単年度契約と致します。